

RIMORCHI

Remolques
Trailers
Remorques



nocciole
avellanas
hazelnuts
noisettes




castagne
Cassiane
chestnuts
châtaignes




noci
nuccen
walnuts
noix




mandorle
almondas
almonds
amandes

 Il rimorchio ribaltabile idraulico è progettato per trasporto e scarico del prodotto raccolto. Il portellone posteriore è apribile e completamente rimovibile. Il rimorchio è dotato di impianto di frenatura idraulica e ribaltamento posteriore. Viene fornito completo di piedino ad altezza regolabile, impianto luci e bocchetta reggitubo.


Il rimorchio a doppia forbice è progettato per trasporto e scarico del prodotto da un'altezza di 3,60mt. Il portellone posteriore è apribile e completamente rimovibile. Il rimorchio è dotato di impianto di frenatura idraulica, sollevamento e ribaltamento posteriore. Viene fornito completo di piedino ad altezza regolabile, impianto luci e bocchetta reggitubo.

 The tilt trailer is designed for transporting and unloading the harvested product. The rear hatch is fully openable and removable. The trailer is equipped with a hydraulic braking system and rear tipping. It comes complete with adjustable height foot, light system and tube support.

The double scissor trailer is designed for transporting and unloading the product from a height of 3.60mt. The rear hatch is openable and completely removable. The trailer is equipped with a hydraulic braking system, lifting and rear tipping. It is complete with adjustable height foot, light system and tube support.

 El remolque volquete hidráulico está diseñado para transporte y descarga del producto cosechado. El portón trasero se puede abrir y se puede retirar. El remolque está equipado con sistema de frenado hidráulico e volquete. El remolque se vende completo de sistema de iluminación, soporte para tubo y pie ajustable.

El remolque doble tijera está diseñado para el transporte del producto y la descarga desde una altura de 3,60mt. El portón trasero se puede abrir y se puede retirar. El remolque está equipado con sistema de frenado hidráulico, elevación y volquete. El remolque se vende completo de sistema de iluminación, soporte para tubo y pie ajustable.

 La remorque benne hydraulique est conçue pour le transport et le déchargement du produit récolté. Le hayon peut être ouvert et entièrement amovible. La remorque est équipée de basculement arrière et un système de freinage hydraulique. Il est fourni avec hauteur réglable jambe, les lumières et le système de support pour le tube.

La remorque double ciseaux est conçue pour le transport du produit et le déchargement d'une hauteur de 3,60mt. Le hayon peut être ouvert et entièrement amovible. La remorque est équipée d'un système de freinage hydraulique, de levage et de basculement arrière. Il est fourni avec hauteur réglable jambe, les lumières et le système de support pour le tube.

RIMORCHIO RIBALTABILE

Remolque volquete
Tilt trailer
Remorque benne



Altezza (altura, height, hauteur)	1600 mm
Larghezza (anchura, width, largeur)	1650 mm
Lunghezza (longitud, length, longueur)	3200 mm
Portata (capacidad, capacity, capacité)	1800 Kg
Scarico (descarga, unload, déchargement)	posteriore (trasero, rear, arrière)
Altezza di scarico (altura de descarga, unload height, hauteur de déchargement)	600 mm

RIMORCHIO A PANTOGRAFO CON SOLLEVAMENTO A DOPPIA FORBICE

Remolque doble tijera
Double scissor trailer
Remorque double ciseaux



Altezza (altura, height, hauteur)	1600 mm
Larghezza (anchura, width, largeur)	1600 mm
Lunghezza (longitud, length, longueur)	3300 mm
Portata (capacidad, capacity, capacité)	1400 Kg
Scarico (descarga, unload, déchargement)	posteriore (trasero, rear, arrière)
Altezza di scarico (altura de descarga, unload height, hauteur de déchargement)	3600 mm